6063四角パイプ

（切　断　売　り）

JIS 規格名及記号　H4100 A6063
配　　合　　（%）　Cu0.10以下 Si0.2～0.6 Fe0.35以下
Mn0.1 以下 Mg 0.45～0.9
Zn0.10以下　Cr0.10以下
その他合計0.15以下　Al残部
質　　別　T5
比　　重　2.71

（単位m／m）

寸法公差	肉　厚		
	1.5 ～ 3		±0.23
	たて	よこ	
	15を超え	19以下	±0.35
	19 〃	25 〃	±0.38
	25 〃	38 〃	±0.45
	38 〃	50 〃	±0.54
	50 〃	100 〃	±0.92

肉厚 mm	たて mm	横	長さ	1本重量 kg	備考
（四角パイプ）					★寸法呼称
1.0	10	10	5,000	0.488	
1.2	12	12	〃	0.703	
1.5	15	15	〃	1.980	
1.5	19	19	〃	1.415	
1.5	20	20	〃	1.504	
1.5	25	25	〃	1.905	
1.5	30	30	〃	2.317	
2.0	20	20	〃	1.951	
2.0	25	25	〃	2.493	
2.0	30	30	〃	3.025	
2.0	35	35	〃	3.577	アルマイト付定尺売
2.0	40	40	〃	4.119	
2.0	50	50	〃	5.185	
2.0	60	60	〃	6.287	
2.4	19	19	〃	2.160	
2.5	20	20	〃	2.371	
2.5	25	25	〃	3.049	
2.5	40	40	〃	5.081	
2.5	50	50	〃	6.436	
2.5	70	70	〃	9.146	
2.5	75	75	〃	9.824	
2.5	80	80	〃	10.840	
2.5	100	100	〃	13.211	
3.0	30	30	〃	4.390	
3.0	40	40	〃	6.016	
3.0	50	50	〃	7.642	
3.0	100	100	〃	15.772	

○印は無計量採用寸法です。
一口メモ　A6063は代表的な押出合金で主にマグネシウムシリコンを加えている。アルミサッシは6063の代表的なものである。

6063平角パイプ

（切　断　売　り）

肉　厚 mm	た　て mm	横	長　さ	1本重量 kg	備　考
（平角パイプ）					★寸法呼称
1.2	10	15	5,000	0.734	
1.2	12	25	〃	1.125	
1.5	15	20	〃	1.305	
1.5	15	25	〃	1.505	
1.5	15	30	〃	1.707	
1.5	20	30	〃	1.905	
1.5	30	40	〃	2.724	
2.0	20	25	〃	2.222	アルマイト付
2.0	20	30	〃	2.493	定尺売
2.0	20	40	〃	3.045	
2.0	25	40	〃	3.306	
2.0	25	50	〃	3.849	
2.0	25	60	〃	4.375	
2.0	30	40	〃	3.565	
2.0	30	50	〃	4.125	
2.0	30	60	〃	4.661	
2.0	30	65	〃	4.933	
2.0	30	70	〃	5.185	
2.0	30	100	〃	6.829	
2.0	35	70	〃	5.475	
2.0	40	60	〃	5.203	
2.0	40	80	〃	6.287	
2.0	50	100	〃	7.913	
2.4	30	70	〃	6.192	
2.5	20	30	〃	3.049	
2.5	20	40	〃	3.715	
2.5	22	30	〃	3.184	
2.5	30	60	〃	5.740	
2.5	30	70	〃	6.425	
2.5	30	100	〃	8.440	
2.5	40	60	〃	6.436	
2.5	40	80	〃	7.791	
2.5	50	100	〃	9.824	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ　A6063は代表的な押出合金で主にマグネシウムシリコンを加えている。アルミサッシは6063の代表的なものである。

6063平角パイプ

（切　断　売　り）

肉　厚 mm	た　て mm	横	長　さ	1本重量 kg	備　　考
（平角パイプ）					
2.5	50	150	5,000	13.209	
2.5	60	120	〃	11.900	
2.8	30	100	〃	9.410	
2.8	60	120	〃	13.190	
3.0	25	30	〃	3.984	
3.0	25	40	〃	4.797	
3.0	25	50	〃	5.610	
3.0	30	70	〃	7.642	
3.0	30	40	〃	5.203	
3.0	40	60	〃	7.642	
3.0	40	70	〃	8.200	
3.0	40	80	〃	9.250	
3.0	50	100	〃	11.952	
3.0	50	150	〃	15.850	
4.0	40	60	〃	9.972	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ　A6063は代表的な押出合金で主にマグネシウムシリコンを加えている。アルミサッシは6063の代表的なものである。

6063丸パイプ

（切　断　売　り）

JIS 規格名及記号　H4080　A6063T D(引抜管)
配　　合　　(%)　Si 0.2～0.6　Fe0.35 以下
Cu0.1 以下 Mn0.1以下
Mg0.45～0.9 Cr0.1 以下 Aℓ残部
質　　別　H14 (T3)～H18
比　　重　2.71

（単位m／m）

外径公差	12以下	±0.23
	12を超え　25以下	±0.30
	25　〃　50　〃	±0.38
	50　〃　75　〃	±0.45
	75　〃　125　〃	±0.62
	125　〃　150　〃	±0.77

外径 mm	肉厚 mm	長さ mm	1本重量 kg	無計量採用	備考
6.0	1.0	4,000	0.170	○	全て引抜管です。
8.0	1.0	〃	0.238	○	
9.0	1.0	〃	0.272	○	
10.0	1.0	〃	0.306	○	
12.0	1.0	〃	0.374	○	
15.0	1.0	〃	0.477	○	
16.0	1.0	〃	0.511	○	
16.0	1.5	〃	0.740	○	
18.0	1.0	〃	0.579	○	
18.0	1.5	〃	0.842	○	
19.0	1.0	〃	0.613	○	
19.0	1.5	〃	0.894	○	
19.0	2.0	〃	1.158	○	
20.0	1.0	〃	0.647	○	
20.0	1.5	〃	0.945	○	
20.0	2.0	〃	1.226	○	
22.0	1.0	〃	0.715	○	
22.0	1.5	〃	1.047	○	
22.0	2.0	〃	1.362	○	
22.0	3.0	〃	1.941	○	
25.0	1.0	〃	0.817	○	
25.0	1.5	〃	1.200	○	
25.0	2.0	〃	1.567	○	
25.0	3.0	〃	2.248	○	
28.0	1.0	〃	0.919	○	
28.0	1.5	〃	1.353	○	
28.0	2.0	〃	1.771	○	
30.0	1.0	〃	0.987	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ　A6063TDは、引抜管で寸法精度が高い。

6063丸パイプ

（切　断　売　り）

JIS 規格名及記号　H4080 A6063T D（引抜管）
配　　合　　（%）　Si 0.2～0.6　Fe0.35 以下
　　Cu0.1 以下 Mn0.1以下
　　Mg0.45～0.9 Cr0.1 以下
質　　別　H14（T3）～H18
比　　重　2.71

（単位m／m）

肉厚公差	指定肉厚の±15% 但し最小値±0.12㎜	1.0	±0.15
		1.5	±0.225
		2.0	±0.3
		3.0	±0.45
		5.0	±0.75

外径 ㎜	肉厚 ㎜	長さ ㎜	1本重量 kg	備考
30.0	1.5	4,000	1.455	全て引抜管です。
30.0	2.0	〃	1.907	
30.0	3.0	〃	2.758	
32.0	1.0	〃	1.055	
32.0	1.5	〃	1.557	
32.0	2.0	〃	2.043	
32.0	3.0	〃	2.963	
35.0	1.0	〃	1.157	
35.0	1.5	〃	1.711	
35.0	2.0	〃	2.248	
35.0	3.0	〃	3.269	
38.0	1.5	〃	1.864	
38.0	2.0	〃	2.452	
38.0	3.0	〃	3.576	
40.0	1.0	〃	1.327	
40.0	1.5	〃	1.966	
40.0	2.0	〃	2.588	
40.0	3.0	〃	3.780	
45.0	1.0	〃	1.498	
45.0	2.0	〃	2.929	
45.0	3.0	〃	4.291	
50.0	1.0	〃	1.668	
50.0	1.5	〃	2.476	
50.0	2.0	〃	3.269	
50.0	3.0	〃	4.802	
50.0	5.0	〃	7.662	
55.0	2.0	〃	3.610	
55.0	3.0	〃	5.310	

○印は無計量採用寸法です。

６０６３丸パイプ

（切　断　売　り）

外　径 mm	肉　厚 mm	長　さ mm	１本重量 kg	備　考
60.0	2.0	4,000	3.950	全て引抜管です。
60.0	3.0	〃	5.823	
60.0	5.0	〃	9.365	
65.0	3.0	〃	6.331	
70.0	3.0	〃	6.845	
70.0	5.0	〃	11.068	
75.0	3.0	〃	7.356	
80.0	3.0	〃	7.867	
80.0	5.0	〃	12.771	
90.0	3.0	〃	8.888	
90.0	5.0	〃	14.473	
100.0	3.0	〃	9.910	
100.0	5.0	〃	16.176	
110.0	3.0	〃	10.932	
110.0	5.0	〃	17.879	
120.0	3.0	〃	11.953	
120.0	5.0	〃	19.582	
130.0	3.0	〃	12.975	
150.0	5.0	〃	24.690	

○印は無計量採用寸法です。

アルミ厚肉パイプ

JIS H4080 相当 A5056T

材　　質	外径φ	内径φ	肉厚	長　　さ	M当りkg	切断可否
A5056TE-H112	300	260	20	2000	47.13	○
A5056TE-H112	250	210	20	2000	38.71	○
A5056TE-H112	220	180	20	2000	33.56	○
A5056TE-H112	200	140	30	2000	42.46	○
A5056TE-H112	200	160	20	2000	30.29	○
A5056TE-H112	190	130	30	2000	39.96	○
A5056TE-H112	190	150	20	2000	28.31	○
A5056TE-H112	180	120	30	2000	26.64	○
A5056TE-H112	180	140	20	2000	26.93	○
A5056TE-H112	180	150	15	2000	20.79	○
A5056TE-H112	170	110	30	2000	34.97	○
A5056TE-H112	170	130	20	2000	24.98	○
A5056TE-H112	160	100	30	2000	32.47	○
A5056TE-H112	160	120	20	2000	23.56	○
A5056TE-H112	150	110	20	2000	21.88	○
A5056TE-H112	150	120	15	2000	17.01	○
A5056TE-H112	150	130	10	2000	11.66	○
A5056TE-H112	140	100	20	2000	20.20	○
A5056TE-H112	140	120	10	2000	10.82	○
A5056TE-H112	130	90	20	2000	18.51	○
A5056TE-H112	130	110	10	2000	9.99	○
A5056TE-H112	120	80	20	2000	16.83	○
A5056TE-H112	120	90	15	2000	13.23	○
A5056TD-H34	120	100	10	2500	9.26	○
A5056TE-H112	110	80	15	2500	11.99	○
A5056TD-H34	110	90	10	2500	8.42	○
A5056TD-H34	100	60	20	2000～3000	13.46	○
A5056TE-H112	100	70	15	2500	10.73	○
A5056TD-H34	100	80	10	2500	7.57	○
A5056TD-H34	95	75	10	2000～3000	7.15	○
A5056TD-H34	90	50	20	2000～3000	11.78	○
A5056TE-H112	90	60	15	2500	9.47	○
A5056TD-H34	90	70	10	2500	6.73	○
A5056TE-H112	85	55	15	2500	8.84	○
A5056TD-H34	85	65	10	2000～3000	6.31	○
A5056TD-H34	80	40	20	2000～3000	10.10	○
A5056TE-H112	80	50	15	2500	8.20	○
A5056TD-H34	80	60	10	2000～3000	5.89	○

アルミ厚肉パイプ

JIS H4080 相当 A5056T

材　　質	外径φ	内径φ	肉厚	長　　さ	M当りkg	切断可否
A5056TE-H112	75	45	15	2500	7.57	○
A5056TD-H34	75	55	10	2000～3000	6.94	○
A5056TE-H112	70	40	15	2500	6.94	○
A5056TD-H34	70	45	12.5	2000～3000	6.05	○
A5056TD-H34	70	50	10	2000～3000	5.05	○
A5056TE-H112	65	35	15	2500	6.31	○
A5056TD-H34	65	45	10	2000～3000	4.63	○
A5056TE-H112	60	30	15	2500	5.68	○
A5056TD-H34	60	40	10	2000～3000	4.21	○
A5056TD-H34	55	35	10	2000～3000	3.79	○
A5056TD-H34	55	45	5	2000～3000	2.10	○
A5056TD-H34	50	20	15	2000～3000	4.42	○
A5056TD-H34	50	30	10	2000～3000	3.37	○
A5056TD-H34	50	40	5	2000～3000	1.89	○
A5056TD-H34	45	25	10	2000～3000	2.95	○
A5056TD-H34	45	35	5	2000～3000	1.68	○
A5056TD-H34	40	20	10	2000～3000	2.52	○
A5056TD-H34	40	30	5	2000～3000	1.47	○
A5056TD-H34	40	34	3	2000～3000	0.93	○
A5056TD-H34	37.5	27.5	5	2000～3000	1.37	○
A5056TD-H34	36	17.5	9.25	2000～3000	2.08	○
A5056TD-H34	35	25	5	2000～3000	1.26	○
A5056TD-H34	33	18	7.5	2000～3000	1.61	○
A5056TD-H34	31	24	3.5	2000～3000	0.81	○
A5056TD-H34	30	10	10	2000～3000	1.68	○
A5056TD-H34	30	15	7.5	2000～3000	1.42	○
A5056TD-H34	30	20	5	2000～3000	1.05	○
A5056TD-H34	28	12	8	2000～3000	1.35	○
A5056TD-H34	28	19	4.5	2000～3000	0.89	○
A5056TD-H34	26	15	5.5	2000～3000	0.95	○
A5056TD-H34	24	16	4	2000～3000	0.67	○
A5056TD-H34	21	14	3.5	2000～3000	0.52	○
A5056TD-H34	20	10	5	2000～3000	0.63	○

サイズによっては、低 Mg 合金の場合もあります。アルマイト性を良好にする等の意味があります。長さ６ミリから切断いたします。

A6063TE－T5　押出管
（定　尺　売　り）

外径 mm	肉厚 mm	長さ mm	1本重量 kg	備考
4	1.0	4,000	0.102	引抜管
5	1.0	〃	0.136	
6	1.0	〃	0.170	
7	1.0	〃	0.204	
8	1.0	〃	0.238	
9	1.0	〃	0.272	
9.5	1.0	〃	0.289	
10	1.0	〃	0.306	
	1.5	〃	0.434	
	2.0	〃	0.545	
11	1.0	〃	0.340	
12	1.0	〃	0.374	
	1.5	〃	0.536	
	2.0	〃	0.681	
12.7	1.0	〃	0.398	
13	1.0	〃	0.408	
	1.5	〃	0.587	
	2.0	〃	0.749	
14	1.0	〃	0.442	
	1.5	〃	0.638	
	2.0	〃	0.817	
15	1.0	〃	0.477	
	1.5	〃	0.689	
	2.0	〃	0.885	
16	1.0	〃	0.511	
	1.5	〃	0.740	
	2.0	〃	0.953	
18	1.0	〃	0.579	
	1.5	〃	0.842	
	2.0	〃	1.089	
19	1.0	〃	0.613	
	1.5	〃	0.894	
	2.0	〃	1.157	
20	1.0	〃	0.647	
	1.5	〃	0.945	

A6063TE－T5　押出管

（定　尺　売　り）

外径 mm	肉厚 mm	長さ mm	1本重量 kg	備考
20	2.0	4,000	1.225	
	2.5	〃	1.489	
	3.0	〃	1.736	
22	1.0	〃	0.715	
	1.5	〃	1.047	
	2.0	〃	1.362	
	3.0	〃	1.940	
25	1.0	〃	0.817	
	1.5	〃	1.200	
	2.0	〃	1.566	
	2.5	〃	1.915	
	3.0	〃	2.247	
	4.0	〃	2.859	
28	1.0	〃	0.919	
	1.5	〃	1.353	
	2.0	〃	1.770	
	3.0	〃	2.553	
30	1.0	〃	0.987	
	1.5	〃	1.455	
	2.0	〃	1.906	
	2.5	〃	2.340	
	3.0	〃	2.757	
	4.0	〃	3.540	
32	1.0	〃	1.055	
	1.5	〃	1.557	
	2.0	〃	2.042	
	3.0	〃	2.961	
35	1.5	〃	1.711	
	2.0	〃	2.247	
	2.5	〃	2.766	
	3.0	〃	3.268	
	4.0	〃	4.221	
38	1.5	〃	1.864	
	2.0	〃	2.451	

A6063TE－T5　押出管
（定　尺　売　り）

外径 mm	肉厚 mm	長さ mm	1本重量 kg	備考
38	3.0	4,000	3.574	
40	1.5	〃	1.966	
	2.0	〃	2.587	
	2.5	〃	3.191	
	3.0	〃	3.778	
	4.0	〃	4.902	
	5.0	〃	5.957	
42	2.0	〃	2.723	
45	1.5	〃	2.221	
	2.0	〃	2.927	
	3.0	〃	4.289	
	5.0	〃	6.808	
50	1.5	〃	2.476	
	2.0	〃	3.268	
	2.5	〃	4.042	
	3.0	〃	4.800	
	4.0	〃	6.263	
	5.0	〃	7.659	
55	2.0	〃	3.608	
	3.0	〃	5.310	
60	2.0	〃	3.949	
	2.5	〃	4.893	
	3.0	〃	5.821	
	4.0	〃	7.625	
	5.0	〃	9.361	
65	2.0	〃	4.289	
	3.0	〃	6.331	
70	2.0	〃	4.629	
	3.0	〃	6.842	
	4.0	〃	9.897	
	5.0	〃	11.063	
75	3.0	〃	7.353	
80	3.0	〃	7.863	
	4.0	〃	10.348	

A6063TE－T5　押出管
（定　尺　売　り）

外径 mm	肉厚 mm	長さ mm	1本重量 kg	備考
80	5.0	4,000	12.765	
90	3.0	〃	8.884	
	5.0	〃	14.467	
100	3.0	〃	9.906	
	5.0	〃	16.169	
110	3.0	〃	10.927	
	5.0	〃	17.871	
120	3.0	〃	11.948	
	5.0	〃	19.573	
130	5.0	〃	21.275	
140	5.0	〃	22.977	
150	5.0	〃	24.679	
160	5.0	〃	26.381	
180	5.0	〃	29.785	
200	5.0	〃	33.189	
220	6.0	3,000	32.67	