

センターレス丸棒 SUS 304

(切断売り)

JIS 規格名及記号 G4039 SUS304

配合 (%) C 0.08以下 Si1.00 以下
Mn2.00以下 P0.045 以下 S 0.03以下
Ni8.0~10.50 Cr18.0~20.00

仕 上 げ センターレスグラインダー研磨仕上げ
比 重 7.93

(単位 : m/m)

外径寸法公差	2φ~3φ	+0 -0.009
	3φ~6φ	+0 -0.012
	6φ~10φ	+0 -0.015
	10φ~18φ	+0 -0.018
	18φ~30φ	+0 -0.025
	30φ~50φ	+0 -0.03

径 mm	長さ mm	1本重量 kg	無計量 採用	備考
1.0	2,000	0.012	○	
1.5	"	0.028	○	
2.0	"	0.050	○	
2.5	"	0.079	○	
3.0	"	0.112	○	
3.5	"	0.153	○	
4.0	"	0.199	○	
4.5	"	0.252	○	
5.0	"	0.311	○	
5.5	"	0.377	○	
6.0	"	0.448	○	
6.5	"	0.526	○	
7.0	"	0.610	○	
7.5	"	0.700	○	
8.0	"	0.797	○	
8.5	"	0.900	○	
9.0	"	1.009	○	
9.5	"	1.124	○	
10.0	"	1.246	○	
11.0	"	1.507	○	
12.0	"	1.794	○	
13.0	"	2.105	○	
14.0	"	2.441	○	
15.0	"	2.803	○	
16.0	"	3.189	○	
17.0	"	3.600	○	
18.0	"	4.036	○	
19.0	"	4.497	○	
20.0	"	4.983	○	
21.0	"	5.493	○	
22.0	"	6.023	○	
23.0	"	6.590	○	
24.0	"	7.175	○	
25.0	"	7.785	○	
26.0	"	8.421	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ SUS304 センターレスは一束は約 25kg、黄色ビニール包装です。

センターレス丸棒 SUS304

(切断売り)

径 mm	長さ mm	1本重量 kg	無計量 採用	備考
28.0	2,000	9.766	○	
30.0	"	11.211	○	
32.0	"	12.755	○	
35.0	"	15.260	○	
36.0	"	16.100	○	
38.0	"	18.000	○	
40.0	"	19.930	○	
42.0	"	22.000	○	
45.0	"	25.224	○	
50.0	"	31.141	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ ステンレスと他材料との特性比較

1. 亜鉛鉄板やアルミに比べて耐食性にすぐれており、適当な手入れを怠らなければ、いつまでもさびることなく美観を保つことができます。