

銅管コイル

(定尺売り)

JIS 規格名及記号 H3300 C1220T

旧JIS 規格名及記号 H3603 DCuTI

(単位m/m)

りん脱酸銅継目無管 1種 普通級

配合 (%) Cu99.90 以上 P0.015~0.040

質 別 0 (ナマシ)

比 重 8.89

平均 径の 公差	外径又は内径		公差
	4以上	15以下	±0.08
	15を超え	25以下	±0.09

外径 mm	厚さ mm	外径 インチ	長さ mm	1本重量 kg	無計量 採用	備考
4	0.5		20,000	0.978	○	
4	0.6		"	1.208	○	
5	1		"	2.227	○	
6	0.5		"	1.536	○	
6	0.8		"	2.316	○	
6	1		"	2.783	○	
6.35	0.8	1/4	"	2.449	○	
6.35	1	1/4	"	2.950	○	
8	0.8		"	3.207	○	
8	1		"	3.897	○	
9.53	0.8	3/8	"	3.875	○	
9.53	1	3/8	"	4.732	○	
10	1		"	5.010	○	
12	1		"	6.124	○	
12.72	0.8	1/2	"	5.318	○	
12.72	1	1/2	"	6.513	○	
15.88	0.8	5/8	"	6.725	○	
15.88	1	5/8	"	8.295	○	
19.05	1	3/4	"	10.020	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ 鋼管コイルはナマシ材で1本の長さは20mのコイル状になっています。1ケースは約25kgです。