

# ステンレス板 SUS 304 (片面研磨)

(切断売り)

(単位 m/m)

JIS 規格名及記号 G4305 G4307 SUS304-CP, SP  
 配合 (%) Ni 8.0~10.5 Cr18.0~20.0  
 C10.08以下 Si1.0以下 Mn2.0 以下  
 Po0.045 以下 S 0.03以下  
 仕上げ 片面研磨 #400  
 比重 7.93

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| 板 | 0.3 以上 | 0.6未満  | ±0.05 |
|   | 0.6 "  | 0.8 "  | ±0.07 |
| 厚 | 0.8 "  | 1.0 "  | ±0.09 |
|   | 1.0 "  | 1.25 " | ±0.10 |
| 公 | 1.25 " | 1.6 "  | ±0.12 |
|   | 1.6 "  | 2.0 "  | ±0.15 |
| 差 | 2.0 "  | 2.5 "  | ±0.17 |
|   | 2.5 "  | 3.15 " | ±0.22 |

| 厚  さ<br>mm | 幅<br>mm | 長  さ<br>mm | 1 枚 重 量<br>kg | 無 計 量<br>採 用 | 備 考             |
|------------|---------|------------|---------------|--------------|-----------------|
| 0.3        | 1,000   | 2,000      | 4.78          | ○            | シャーリング切<br>断です。 |
| 0.4        | "       | "          | 6.34          | ○            |                 |
| 0.5        | "       | "          | 7.93          | ○            |                 |
| 0.6        | "       | "          | 9.52          | ○            |                 |
| 0.8        | "       | "          | 12.70         | ○            |                 |
| 1.0        | "       | "          | 15.90         | ○            |                 |
| 1.2        | "       | "          | 19.00         | ○            |                 |
| 1.5        | "       | "          | 23.80         | ○            |                 |
| 2.0        | "       | "          | 31.70         | ○            |                 |
| 3.0        | "       | "          | 47.60         | ○            |                 |
| 4×8板       |         |            |               |              |                 |
| 0.8        | 1,219   | 2,438      | 18.90         | ○            |                 |
| 1.0        | "       | "          | 23.60         | ○            |                 |
| 1.2        | "       | "          | 28.30         | ○            |                 |
| 1.5        | "       | "          | 35.40         | ○            |                 |
| 2.0        | "       | "          | 47.10         | ○            |                 |
| 3.0        | "       | "          | 70.70         | ○            |                 |

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ 表面仕上げの片面研磨とは、JISR6001による 400番で研磨して仕上げたものでビニールは貼ってありません。