

ステンレス 303 引抜丸棒

(定尺売)

JIS 規格名及記号 G4318 SUS303-CB

配合 (%) C 0.15以下 Si 1以下
Ni 8~10 Mn 2以下 P 0.2以下
S 0.15以上 Cr17~19

(単位: m/m)

仕上げ 固溶化熱処理後引抜
比重 7.93

外径寸法公差	3φ以下	+0, -0.025
	3φを超え 6φ以下	+0, -0.030
	6φ " 10φ "	+0, -0.036
	10φ " 18φ "	+0, -0.043
	19φ " 30φ "	+0, -0.052
	30φ " 50φ "	+0, -0.062

径 mm	長さ mm	1本重量 kg	切断 可否	無計 量採 用	備 考
3.0	2,010	0.113	-	○	
4	"	0.200	-	○	
5	"	0.313	-	○	
6	"	0.451	-	○	
8	"	0.801	-	○	
10	4,010	2.50	-	○	
12	"	3.60	-	○	
14	"	4.90	-	○	
15	"	5.62	-	○	
16	"	6.40	-	○	
18	"	8.10	-	○	
20	"	10.00	-	○	
22	"	12.09	-	○	
25	5,510	21.45	-	○	
28	"	26.91	-	○	
30	"	30.88	-	○	
32	"	35.14	-	○	
35	"	42.04	-	○	
36	"	44.48	-	○	
38	"	49.55	-	○	
40	"	54.91	-	○	
45	"	69.49	-	○	
50	"	85.79	-	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ SUS303 は、快削材として切削性に優れており、主にシャフト用材料に用いられる。当社303 丸棒には、ピーリング材、センターレス、及び上記引抜棒の3種類在庫しております。尚、引抜棒には磁性をおびにくい母材を使用しております。材質識別の為両端面にブルーのスプレーがしてあります。