

センターレス丸棒 SUS 303、316

(単位：m/m)

(303・印と316切断不可)
 JIS 規格名及記号 G4309 SUS303 快削ステンレス鋼
 G4303 SUS316 耐食ステンレス鋼
 比 重 SUS303……7.93
 SUS316……7.89
 仕 上 げ センタレスグラインダー研磨仕上げ

外 径 寸 法 公 差	3φ~3φ	+0 -0.009
	3φ~6φ	+0 -0.012
	6φ~10φ	+0 -0.015
	10φ~18φ	+0 -0.018
	18φ~30φ	+0 -0.025
30φ~50φ	+0 -0.03	

径 mm	長さ mm		1本重量 kg		無 計 量 採 用	備 考
	3 0 3	3 1 6	3 0 3	3 1 6		
• 1.0	2,100	—	0.013	—		
• 1.5	"	—	0.029	—		
• 1.6	"	—	0.033	—		
• 1.8	"	—	0.042	—		
• 2.0	"	2,200	0.052	0.06	○	
• 2.5	"	"	0.081	0.08	○	
• 2.6	"	"	0.088	0.09	○	
• 3.0	"	"	0.118	0.12	○	
• 3.2	"	"	0.134	0.14	○	
• 3.5	"	"	0.160	0.17	○	
• 4.0	"	"	0.209	0.22	○	
• 4.5	"	—	0.265	—	○	
• 5.0	"	2,200	0.327	0.34	○	
• 5.5	"	—	0.395	—	○	
• 6.0	"	2,200	0.471	0.50	○	
• 6.35	"	—	0.527	—	○	
• 6.50	"	—	0.552	—	○	
• 7.0	"	2,200	0.641	0.68	○	
• 7.5	"	—	0.735	—	○	
• 8.0	"	2,200	0.837	0.90	○	
• 8.5	"	—	0.944	—	○	
• 9.0	"	2,200	1.059	1.12	○	
• 9.5	"	—	1.180	—	○	
• 10.0	"	2,200	1.308	1.39	○	
• 11.0	"	"	1.583	1.67	○	
• 12.0	"	"	1.883	2.02	○	
• 12.7	"	—	2.108	—	○	
• 13.0	"	2,200	2.210	2.33	○	
• 14.0	"	"	2.564	2.75	○	
• 15.0	"	"	2.943	3.10	○	
• 16.0	"	"	3.348	3.52	○	
• 17.0	"	"	3.780	3.98	○	
• 18.0	"	"	4.238	4.45	○	
• 19.0	"	"	4.722	4.98	○	
• 20.0	"	"	5.232	5.50	○	
• 21.0	"	—	5.768	—	○	
• 22.0	"	2,200	6.330	6.69	○	
• 23.0	"	—	6.919	—	○	
• 24.0	"	—	7.540	—	○	
• 25.0	"	2,200	8.175	8.70	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ センターレス丸棒はグラインダーで研磨したもので、外径公差はミクロン単位です。
 1束は約25kgで、SUS303 は緑色のビニール包装です。SUS316 は赤色のビニール包装です。

センターレス丸棒SUS303、316

(303のみ切断売り)

径 mm	長さ mm		1本重量 kg		無計 量用 採	備 考
	303	316	303	316		
26.0	2,100	-	8.842	-	○	-
28.0	"	2,200	10.254	10.63	○	0
30.0	"	"	11.771	12.41	○	0
32.0	"	-	13.393	-	○	0
35.0	"	2,200	16.022	16.80	○	0
40.0	"	"	20.927	22.00	○	0
45.0	"	-	26.486	-	○	0
50.0	"	-	32.698	-	○	0

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ SUS303 は優れた耐食性に加え、優れた切削性を有す為、ボルト、ナット、締め具、バルブ部品に使われます。

SUS316 は耐海水性及び耐腐食性ステンレスとして、通常のステンレスでは腐食する場合に使われます。