

# ネーバル真中丸棒

(一部切断売り)

JIS 規格名及記号 H3250 C4641B

旧JIS 規格名及記号 H3424 BSBM2 ネーバル真中棒 2種

配 合 (%) Cu59.0~62.0 Pb+Fe1.0以下

Sn 0.5~1.0 Zn残部

比 重 8.43

(単位m/m)

外 径 公 差	4以上	6以下	±0.04	引 抜
	6を超え	10 "	±0.06	
	10 "	19 "	±0.08	
	19を超えるもの			±1.2%

径 mm	長 さ mm	1 本 重 量 kg	無 計 量 採 用	切 断 可 否	備 考
5.0	2,500	0.414	○	—	
6.0	"	0.596	○	—	
7.0	"	0.811	○	—	
8.0	"	1.059	○	—	
10.0	"	1.655	○	—	
11.0	"	2.003	○	—	
12.0	"	2.384	○	—	
13.0	"	2.798	○	—	
14.0	"	3.244	○	—	
15.0	"	3.724	○	—	
16.0	"	4.238	○	—	
18.0	"	5.363	○	—	
19.0	"	5.976	○	—	

※外径19mm迄は引抜品です。  
外径20mm以上は押出品で次頁に記載してあります。

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ ネーバル真中丸棒はスズを添加しているので耐食性、耐海水性が良い。  
尚材質識別の為ネーバル丸棒は両端面に青色のスプレーをしております。

# ネーバル真中丸棒

(一部切断売り)

径 mm	長さ		1本重量 kg	無計量 採用	切断 可否	1m当り 参考重量kg	寸法増値 1kgに付円
	mm	乱尺					
20.0	4,000		10.593	○	—	—	
22.0	”		12.818	○	—	—	
23.0	”		14.010	○	—	—	
25.0	”		16.552	○	可	4.1	
28.0	”		20.763	○	”	5.2	
30.0	”		23.835	○	”	6.0	
32.0	”		27.117	○	”	6.8	
35.0	”		32.443	○	”	8.1	
36.0	”		34.323	○	”	8.6	
38.0	”		38.242	○	”	9.6	
40.0	”		42.374	○	”	10.6	
42.0	”		46.717	○	”	11.7	
45.0	”		53.629	○	”	13.4	
50.0	”		66.209	○	”	16.6	
55.0	”		80.113	○	”	20.0	
60.0	”		95.341	○	”	23.8	
65.0	”		111.894	×	”	28.0	
70.0	”		129.770	×	”	32.4	
75.0	”		148.971	×	”	37.2	
80.0	”		169.409	×	”	42.4	
90.0	”		214.518	×	”	53.6	
95.0	”		239.015	×	”	59.8	
100.0	”		235.837	×	”	66.2	

○印は無計量採用寸法です。×印は計量する寸法です。

一口メモ ネーバル真中丸棒の主な用途は船舶用シャフト、船舶用部品等です。  
尚材質識別の為ネーバル丸棒は両端面に青色のスプレーをしております。

# ネーバル真中板

(切 断 売 り)

JIS 規格名及記号 C4621P

配 合 (%) Si 0.5以下 Fe 0.5以下

質 別 F

比 重 8.43

板 厚 mm	幅 mm	長 さ mm	1 枚 重 量 kg	備 考
3.0	1,000	2,000	50.58	
5.0	"	"	84.30	
6.0	"	"	101.16	
8.0	"	"	134.88	
10.0	"	"	168.60	
12.0	"	"	202.32	
15.0	1,010	2,010	256.71	
16.0	"	"	273.82	
20.0	"	"	342.27	
25.0	"	"	427.84	
30.0	"	"	513.41	
35.0	"	"	598.98	
40.0	"	"	684.55	
50.0	1,000	2,000	843.00	